

Kapitel / Seite	Änderung	Geändert am:
1/3	Ersetzen von „isoplus“ durch „isobruigg“	30.03.12
1/3	Flexrohrbild aktualisiert, Text ergänzt „Edelstahlrohr“	25.03.15
1/5	Produktionsstätte Kasachstan ergänzt	25.03.15
1/7	Adresse isoplus Zagreb aktualisieren, I.B. Mažuranić 80 B, HR-10090 Zagreb	10.12.13
1/7	Adresse isoplus Griechenland eingefügt	10.12.13
1/7	Adresse isoplus Kasachstan eingefügt	25.03.15
1/10	Wegfall von „Überprüfung der Tief- und Rohrbauausführung“ im zweiten Absatz, Ergänzung von „durch isoplus nachgedämmten“ im letzten Absatz	30.03.12
1/11	„vom Rohrbau bis zur Nachdämmung“ im ersten Absatz fällt raus	30.03.12
2/1	Im Fußteil „Wärmeverluste“ durch „Technische Betriebsdaten“ ersetzen	30.03.12
2/2	Im Fußteil „Wärmeverluste“ durch „Technische Betriebsdaten“ ersetzen	30.03.12
2/2	„Dämmung in Standard, 1x oder 2x verstärkt“ ergänzt	25.03.15
2/2	„Bis 70°C statisch wirksame Mitteltemperatur unendliche Verlegelänge möglich“ entfernt	25.03.15
2/3	„ein elektrochemisches Verfahren zur Oberflächenmodifikation von Kunststoffen“ entfällt	30.03.12
2/6	in Formel Reynoldszahl bei d kleines „i“ einfügen, anstatt v ein griechisches „nü“	13.02.12
2/8	Schriftart im Nenner zu klein	13.02.12
2/15	Gewichte überarbeitet	23.07.15
2/18	Tabellenwerte Wärmeverlust überarbeitet	25.03.15
2/19	Tabellenwerte Wärmeverlust überarbeitet	25.03.15
2/20	Bogen DN 200 – Schenkellänge geändert auf 1200x1200	26.01.15
2/23	Bauteilabmessungen aktualisieren	13.02.12
2/24	Bauteilabmessungen aktualisieren / Bezeichnung BL2 ändern in L1	13.02.12
2/25	Bauteilabmessungen aktualisieren	13.02.12
2/26	Bauteilabmessungen aktualisieren	13.02.12
2/27	Bauteilabmessungen aktualisieren	13.02.12
2/28	Bauteilabmessungen aktualisieren	07.01.13
2/29	Bauteilabmessungen aktualisieren	13.02.12
2/32	Maß „H“ bei Grafik fehlt	13.02.12
2/37	Bauteilabmessungen aktualisieren	13.02.12
2/38	Bauteilabmessungen aktualisieren	13.02.12
2/40	Bauteilabmessungen aktualisieren, >DN 250 – L=1200	13.02.12
2/41	Fettgedruckten Absatz eliminieren	13.02.12
2/41	Kugelhahn in offener Stellung lassen	28.09.12
2/46	Kommastelle bei Gewicht DN 100 fehlt	13.02.12
2/46	DRD-20 in 12m entfällt	10.12.13
2/46	Dämmdicke 2x verstärkt ergänzt	25.03.15
2/47	Dämmdicke Standard entfällt, 2x verstärkt ergänzt, Gewichte überarbeitet	25.03.15
2/47	Gewichte überarbeitet	23.07.15
2/49	Tabellenwerte Wärmeverlust überarbeitet	25.03.15
2/50	Tabellenwerte Wärmeverlust überarbeitet	25.03.15
2/51	Schenkellänge Bogen DN 200 => 1200x1200mm	13.02.12
2/52	Änderung Dämmdicke auf 1xverstärkt und 2x verstärkt; Ergänzung Hauseinführungsbogen	26.01.15
2/54	Da2 bei verstärkten Abzweig berichtigen	04.10.12
2/58	Maß h in der Grafik anpassen	13.02.12
2/58	Hinweis ELE/ELÜ-Kugelhahn	28.09.12
2/60	„Aus produkt.techn. Gründen Einzelrohre Standard...“ fällt raus	10.12.13
2/61	„Aus produkt.techn. Gründen Einzelrohre Standard...“ fällt raus	10.12.13
3/1	Bild aktualisiert, Lambda PUR aktualisiert, isowell eingefügt, PE-LLD ergänzt	25.03.15
3/2	Bei Einsatzbereich „zulässig bis“ gehört nicht kursiv geschrieben	13.02.12
3/2	isoflex Text aktualisiert, Wärmeverluste überarbeitet	25.03.15
3/2	Gewichte, Wärmeverluste überarbeitet	23.07.15
3/3	isowell eingefügt	25.03.15

Kapitel / Seite	Änderung	Geändert am:
3/3	Lieferlängen, Gewichte, Wärmeverluste überarbeitet	23.07.15
3/4	isocu Text aktualisiert, Wärmeverluste überarbeitet	25.03.15
3/4	Gewichte, Wärmeverluste überarbeitet	23.07.15
3/5	Einsatzbereich angepasst (Temp.Bezeichnungen, 80°C, gelbes Feld)	28.11.14
3/5	isopex Text aktualisiert	25.03.15
3/6	Im Dimensionsbereich > S-63 kann.....	13.02.12
3/6	Lieferlänge bei H-75 von 170m auf 150m geändert	07.01.13
3/6	Tabellen überarbeitet	25.03.15
3/6	Dimensionen ergänzt, Lieferlängen, Gewichte überarbeitet	23.07.15
3/7	Wärmeverluste überarbeitet	25.03.15
3/7	Wärmeverluste überarbeitet	23.07.15
3/8	Wärmeverluste überarbeitet	25.03.15
3/8	Wärmeverluste überarbeitet	23.07.15
3/9	PEHD durch „Mantelrohr-außen“ ersetzt	10.12.13
3/9	Einsatzbereich, Gewichte, Energieverluste überarbeitet	23.07.15
3/20	Tab.überschrift, Anschlusskupplung Heizung, 6 bar – Schraubverbindung nur bis 110x4“	04.10.12
3/21	Schraubanschluß mit Ag. Heizung SAAG-25 Dimensionen korrigiert	25.03.15
3/21	Klemmanschluß mit Ag. KASE ersetzt durch KAAG	27.04.16
3/22	Klemmwinkel mit Ag. KASE ersetzt durch KWAG	27.04.16
3/26	Press-T Sanitär und Schraub-T Heizung Dimensionen korrigiert	25.03.15
5/1	Rechtschreibfehler unten „Montagehinweise“	13.02.12
5/2	Schutzrohr nicht mehr im Lieferumfang	13.02.12
5/3	Schutzrohr nicht mehr im Lieferumfang	13.02.12
5/3	Dämmdicke 2x verstärkt ergänzt	25.03.15
5/4	Schutzrohr nicht mehr im Lieferumfang	13.02.12
5/4	Hinweis ELE/ELÜ-Kugelhahn	28.09.12
5/4	Baulängen Kombiarmatur überarbeitet	27.04.16
5/5	Schutzrohr nicht mehr im Lieferumfang	13.02.12
Register 6	6.11.1 Lieferumfang Anbohr-Montageabzweig / 6.11.2 Beschreibung	13.02.12
6/2	Einsatzgebiet isocompact auf „1“ geändert – da eigene Nachdämmung möglich	25.03.15
6/3	Bild bei Lieferumfang aktualisiert	25.03.15
6/4	Bild bei Lieferumfang aktualisiert	25.03.15
6/5	Bild bei Lieferumfang aktualisiert	25.03.15
6/6	Bild bei Lieferumfang aktualisiert	25.03.15
6/7	Bild bei Lieferumfang aktualisiert	25.03.15
6/11	Bild bei Lieferumfang aktualisiert	25.03.15
6/12	Erweiterung Lieferumfang Anbohr-Montageabzweig und Beschreibung	13.02.12
Register 7	7.2.2 Abschlusskappe / Verteilerschacht – Verteilerschacht fehlt - ergänzt	13.02.12
7/2	Da statt Da+	13.02.12
7/3	Anbohrgeräte werden nicht mehr verliehen	13.02.12
7/5	Kugelhahn in offener Stellung lassen, Absatz überarbeitet	26.01.15
7/5	Absatz „Im Zusammenhang mit Doppelrohren....“ entfernt, Tabelle angepasst, Bild angepasst	26.01.15
7/6	Medium-/Mantelrohrkombinationen – 3.6 ergänzt	25.03.15
7/7	Medium-/Mantelrohrkombinationen – 3.6 ergänzt	25.03.15
7/12	Kapitel 3.4.2 ergänzt	25.03.15
7/13	In Überschrift fehlt Verteilerschacht – siehe auch Register	13.02.12
7/13	Lieferbare PE-Mantelrohrdurchmesser – 3.6.2 ergänzt	25.03.15
7/14	Kapitel 3.7.6 ergänzt	25.03.15
8/18	Mindestkonfiguration eliminiert, Bild aktualisiert	23.07.15
9/3	Darstellung rechte Grafik berichtigt	13.02.12
9/6	Sohlenbreite bei Da 450 berichtigen auf 1,050m	13.02.12
9/6	Mindestmontageabstände angepasst	13.03.14

Kapitel / Seite	Änderung	Geändert am:
9/6	Sohlenbreite ab Da=315 korrigiert	23.07.15
9/11	Mindest-ÜH bei Einzelrohr DN 350 / SLW 60 geändert auf 0,60m	28.11.14
9/12	Max. Überdeckung Doppelrohr 2x verstärkt ergänzt, isowell ergänzt	25.03.15
9/13	Grafiken vergrößert	13.02.12
Register 10	10.2.18 Verbindungskupplungen isowell ergänzt	25.03.15
10/1	Schrift in Grafik vergrößert	13.02.12
10/7	Sandplanie geändert auf 15cm	10.02.13
10/11	2x Schenkellänge 1,5 x 1,5 berichtigt und Anzahl Bögen berichtigt (3+5)	13.02.12
10/13	Grafiken vergrößert	13.02.12
10/14	Grafiken vergrößert, Hinweis ELE/ELÜ-Kugelhahn	28.09.12
10/21	Schrift in Grafik vergrößert, Hinweis ELE/ELÜ-Kugelhahn, Text überarbeitet	26.01.15
10/27	Schrift in Grafik vergrößert	13.02.12
10/34	Montage Klemmverbindung ergänzt	25.03.15
10/36	cm4 – die 4 hochstellen, r in Rho wandeln	13.02.12
11/2	Schaummaschine, ab Da=315 mm ersetzt durch „empfohlen ab Da=630 mm“	27.04.16
11/13	Kapitel 3.7 ergänzt	25.03.15
11/16	„Ringflüssige Festigkeit“ ersetzt durch „Ringschlüssige Festigkeit“	10.12.13
12/2	Bei Kaltverlegung Hinweis auf TM = 70 °C bei Doppelrohr	04.10.12
12/3	Bei Kaltverlegung Hinweis auf TM = 70 °C bei Doppelrohr	04.10.12
12/5	Lzul. Für Doppelrohr 2x verstärkt ergänzt	25.03.15
12/6	isowell ergänzt	25.03.15
12/9	Kapitel 3.7.6 und 3.7.4 ergänzt	25.03.15
12/10	Kapitel 3.7.6 und 3.7.4 ergänzt	25.03.15
12/11	Ohne Längenbegrenzung - isowell einfügen	25.03.15
12/12	Kapitel 3.7.2 und 3.7.6 ergänzt	25.03.15